

42731~

軸径(シャンク)

軸径 $\phi 2.34$ 軸径 $\phi 3.0$



軸付砥石 Mounted Points

- 振れ制度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。
- 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使い易い砥石です。
- 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。
- 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。



~42749 (~60557)

ナカニシ適用機器



軸径 $\phi 3.0$ 10本入

ブラウン砥石

A・WA B Q ブラウン 主な被削材…一般鋼材、ステンレス鋼、生鋼材、鋳物等の粗研削に適します。

砥粒	結合剤	結合度	色
#80			
#60			

回転速度	105,000 min ⁻¹	70,000 min ⁻¹	45,000 min ⁻¹	35,000 min ⁻¹	20,000 min ⁻¹				
軸径 $\phi 3$	42731	42732	42733	42734	42735	42736	42737	42738	42739
軸径 $\phi 2.34$									
価格	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,100	¥3,600


軸径 $\phi 2.34$ 軸径 $\phi 3.0$ 2本入 全長50mm

セラファイバー砥石 丸軸タイプ

〈特長〉

- 精密電動・エア工具のチャックに直接取付、バリ取りから仕上げ研磨まで高能率加工を可能にします。
- 丸棒タイプはセラファイバーに組みひも構造(紐がねじれた三つ編の様な)を採用しています。より多くの砥石切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
- セラファイバー繊維構造は一般砥粒の様な欠けや脱落がなく、適度な弾力性を持ち、加工面への食い付きが良く、使用感と作業性に優れます。
- 回転させながらドレッサーやヤスリ等を当てれば簡単に形状修正ができます。先端を細径・鋭角・R形状を施せば、微小穴から異形部品等の加工に対応できます。

丸軸タイプ



粒度	カラー	$\phi 2.34$	NEW	$\phi 3$
# 220	グレー	60541	¥4,500	60551 ¥4,800
# 300	マゼンタ	60542	¥4,500	60552 ¥4,800
# 400	オレンジ	60543	¥4,500	60553 ¥4,800
# 600	ブラック	60544	¥4,500	60554 ¥4,800
# 800	ブルー	60545	¥4,500	60555 ¥4,800
# 1000	ホワイト	60546	¥4,500	60556 ¥4,800
# 1200	レッド	60547	¥4,500	60557 ¥4,800

※ $\phi 3$ 径は超音波研磨装置シーナス専用工具と共用です。
 ※最高使用回転速度30,000min⁻¹
 ※推奨回転速度7,000min⁻¹



軸径 $\phi 3.0$ 10本入

ブラック砥石

A B Q ブラック 主な被削材…一般鋼材、鋳物、生鋼材等の粗研削に適します。

砥粒	結合剤	結合度	色
#80			
#60			

回転速度	105,000 min ⁻¹	70,000 min ⁻¹	45,000 min ⁻¹	20,000 min ⁻¹					
軸径 $\phi 3$	42741	42742	42743	42744	42745	42746	42747	42748	42749
軸径 $\phi 2.34$									
価格	¥3,400	¥3,400	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,100	¥3,600

《セラファイバー砥石 先端部加工を施した事例です。》



⚠ 安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

P.156

P.155 ※1パック単位でご注文ください。金額は1パックあたりの価格です。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。