

48783~

軸径(シャンク)

軸径
φ3.0

軸径
φ6.0



スポンジサンダー / ポリッシュサンダー

Unweaven-type Sponge Sanders / Polish Sanders

- 不織布タイプの研磨布を使用した新しい製品です。
- 弾性が低く平滑面の加工に優れています。
- 気孔が多く加工面の発熱を抑えます。
- 最もソフトな研磨砥石として作業性に優れた万能仕上げサンダーです。
- 厳しい品質管理により生産された高品質のサンダーです。



~48937

ナカニシ適用機器



スポンジサンダー

ナイロン研磨不織布を使用した強力繊維質のサンダーです。

<特長>

- 柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。
- 強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性にすぐれています。
- 気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。
- 研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。

<用途>

- ◆ステンレスやアルミのヘアライン加工や仕上げ加工に適します。
- ◆酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。
- ◆アルミやその他金属類のスリ傷の修整やほかし作業に適しています。
- ◆木工、プラスチック仕上げにも適しています。

軸径φ3.0

軸径φ3.0 3本入 **必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません)**

粒度	20,000 min ⁻¹	16,000 min ⁻¹	12,000 min ⁻¹	12,000 min ⁻¹	
#120	48783	48793	48803	48809 NEW	48813
#240	48785	48795	48805	48810 NEW	48815
#400	48786	48796	48806	48811 NEW	48816
#600	48787	48797	48807	48812 NEW	48817

軸径φ6.0

軸径φ6.0 3本入 **必ず乾式でご使用ください。(水や研削液の使用はできません)**

粒度	12,000 min ⁻¹	10,000 min ⁻¹	
#120	48823	48833	48843
#240	48825	48835	48845
#400	48826	48836	48846
#600	48827	48837	48847

ポリッシュサンダー

<特長>

- ナイロン不織布に砥粒を含浸させた仕上用サンダーです。
- 気孔率が大きく目詰まりが少なく安定した仕上げ面が得られます。
- 高い弾力性を持ち二次バリ発生の無い、均一で滑らかな研磨が可能です。
- 高い柔軟性は複雑形状に良くなじみ能率よく仕上がることができます。
- 耐水性、耐油性があり乾式・湿式いずれも対応可能です。

<用途>

- ◆一般金属から非鉄金属等の研削加工後の微小バリ取り。
- ◆汚れやサビの除去、塗装生地研磨等。

軸径φ3.0

軸径φ3.0 10本入



粒度	カラー	25,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹	15,000 min ⁻¹
#120	グレー	48871	●48881	▲48891
#240	パープル	48872	●48882	▲48892
#320	レッド	48873	●48883	▲48893
#600	ブルー	48874	●48884	▲48894
#800	バイオレット	48875	●48885	▲48895
#1000	オレンジ	48876	●48886	▲48896
#1500	イエロー	48877	●48887	▲48897

●アソートセット (●)
(No.48881~No.48887 各1本 合計7本入)

▲アソートセット (▲)
(No.48891~No.48897 各1本 合計7本入)

No.48889 1パック本入 ¥3,000

No.48899 1パック本入 ¥3,900

安全のため、保護メガネ等、保護具を必ず着用してください。表示最高使用回転速度以下で使用してください。

P.195 ※1/パック単位でご注文ください。金額は1/パックあたりの価格です。 ※製品イラストの右下は全長寸法です。 ※表示回転速度は最高使用回転速度(回転/分)です。

P.196