

COMBOX

ご注文はコード番号でお願いします。

COMBOX



- シチズンマシナリー製 CNC 自動旋盤「Cincom」の外部用 M コード信号を使用し、本製品と接続することで E3000 や iSpeed3 のモータを簡単に操作することが可能です。

コード番号	8495	型式	COMBOX
仕様	定格入力電圧：DC24V (DC23-25V) 寸法：W142 x D240 x H31mm / 質量：1.2kg		
標準付属品	I/F ケーブル (高密度 D-SUB15 コネクタ)：1 本 ケーブル D・E・F：各 1 本 / リレー：1 個 ねじ・ナット：各 2 個 / 各種コネクタキャップ：4 個		
適応コントローラ	E3000 コントローラ・iSpeed3 コントローラ		
外部接続機器	CNC 自動旋盤※		

※詳細は弊社機工営業部までお問い合わせください。

COMBOX-NET.EIP



- CNC、PLC、PC と EtherNet/IP 通信を行い、弊社ナカニシ製モータを操作することが可能です。
- EtherNet/IP 通信により、モータ、コントローラの状態を監視することが可能です。
- デジタルおよびアナログセンサの接続により、さまざまな情報を取得できます。

コード番号	7796	型式	COMBOX-NET.EIP
仕様	通信規格：EtherNet/IP ※ EtherNet/IP は、ODVA 登録商標です。 伝送速度：10Mbps/100Mbps 通信サイクル (RPI)：4ms 以上 LAN ケーブル仕様：ストレート カテゴリ 5 以上 (STP ケーブル推奨) 定格入力電圧：DC24V ± 10% 寸法：W180 x D89.1 x H28mm / 質量：282g		
標準付属品	ブラケット：1 個 / 取付ねじ：4 個 電源コネクタ：1 個 / 各種カバー：本体に付属		
オプション	COMBOX-NET D-sub ケーブルセット (7906)		
適応コントローラ	E4000 コントローラ・E3000 コントローラ E2280 コントローラ・iSpeed3 コントローラ		
外部接続機器	CNC、PLC、PC 等、EtherNet/IP プロトコル搭載機器※		

※詳細は弊社機工営業部までお問い合わせください。

E4000
E3000
E2000
iSpeed3
Air-Speed
HES
TURBINES
ACCESSORIES